



Staco Nederland B.V.

St. Jozefweg 68

5953 JP, REUVER

Tel: 077 -474 29 29

Fax:

Email: info@stacoroosters.nl

www: <https://stacoroosters.nl/home-1>



RR 3-30 Metalen persrooster - vloerpaneel

v102, 2019-02-20

Fabrikant: Staco Nederland B.V.

Beoogd gebruik:

Producteigenschappen:

Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025-2) (nr.): S235 JR.

Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025-2) (nr.): S355 JR.

Corrosievast staal­soort en -kwaliteit (NEN-EN 10088-2): 1.4301 (AISI 304).

Corrosievast staal­soort en -kwaliteit (NEN-EN 10088-2): 1.4404 (AISI 316L).

Aluminiumsoort en -kwaliteit (NEN-EN 573-3) (EN AW): EN AW-5754 (AlMg3).

Uitvoering: persrooster.

Vorm: vierkant.

Vorm: rechthoekig.

Vorm:

Paneellengte (mm):

Paneelbreedte (mm):

Paneeldikte (mm): 30.

Draagstaven: vlak RR.

Draagstaven: gekarteld RR.AD.

Afmetingen draagstaven (hxb) (mm): 30x3.

Afmetingen draagstaven (hxb) (mm):

Vulstaven: vlak RR.

Vulstaven: gekarteld RR.AV.

Afmetingen vulstaven (hxb) (mm): 10x2.

Afmetingen vulstaven (hxb) (mm): 12x2 (RR.AV).

Afmetingen vulstaven (hxb) (mm):

Maaswijdte (mm): 33,33x33,33.

Maaswijdte (mm):

Uitvoering zijkant(en): Staco profiel, dik 1,5 mm.

Uitvoering zijkant(en): platte strip, dik 3 mm.

Uitvoering zijkant(en): platte strip, dik 5 mm.

Uitvoering zijkant(en):

Oppervlakte­behandeling (NEN-EN-ISO 1461): thermisch verzinkt.

Oppervlakte­behandeling: gebeitst en gepassiveerd.

Oppervlakte­behandeling:

Afwerking: gepoedercoat.

Afwerking: geanodiseerd.

Afwerking:

Kleur (RAL):

Kleur:

Toebehoren:

Bevestigings­materiaal: klemset.

Bevestigings­materiaal: klemset met schotel.

Bevestigings­materiaal: J-haakset.

Bevestigings­materiaal: U-haakset.

Bevestigings­materiaal: koppelset.

Bevestigings­materiaal: ingelaste plaat.

Bevestigings­materiaal: aangelaste plaat.

Bevestigings­materiaal: bedhaakspanning in rand.

Bevestigings­materiaal: gaten in rand.

Bevestigings­materiaal:

.....